

上り信号発生器 NSGシリーズ



出力1
15MHz

出力2
55MHz

上り信号発生器 NSG1555A

JAN コード : 49 62736 83347 4
標準価格 : 60,000円(税別)



出力1
20MHz

出力2
50MHz

上り信号発生器 NSG2050A

JAN コード : 49 62736 83348 1
標準価格 : 60,000円(税別)



出力1
10MHz

出力2
50MHz

上り信号発生器 NSG1050A

JAN コード : 49 62736 83349 8
標準価格 : 60,000円(税別)

特 長

- 上り周波数 2 波を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。
- バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認できます。
- 周波数1、周波数2の2波を同時に出力できます。
(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です。)
- 小型・軽量のポケットサイズ信号発生器です。
- 出力レベルは1波ずつ個別に調整できます。
- 市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。

標準性能表

付属品 : 同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグ付 約1.5m)

項 目	NSG1555A	NSG2050A	NSG1050A	備 考
出力周波数 (MHz)	15・55	20・50	10・50	別々出力可
出力周波数偏差 (kHz)	±5 以内			
最大出力レベル (dBμ)	105			
出力レベル安定度 (dB)	±1 以内			
出力レベル調整範囲 (dB)	0 ~ -10 以上			個別に連続可変
出力インピーダンス (Ω)	75			F 型
出力 VSWR	2.5 以下			10~770MHz
スプリアス (dB)	60 以上			10~770MHz
電源 (V)	9			006P 形アルカリ乾電池
消費電力 (mA)	約 70			2 波時
連続動作時間 (分)	約 360			2 波時 東芝製アルカリ乾電池
外形寸法 (mm)	H96×W64×D22			突起物含まず
質量 (g)	約 120			乾電池内蔵時

日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

ホームページ <https://www.nippon-antenna.co.jp/>

0570-091039
ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30
(土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

eco
環境にやさしい

●製品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
●印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。●2020年12月現在の内容です。 ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243