

RoHS対応

標準性能表

●D2-1、D2-2 2分配部

項 目	性 能								備 考
周波数帯域 (MHz)	10~76	76 ~222	222 ~470	470 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224	
分配損失 (dB以下)	4.5	4.5	4.5	5.0	5.5	6.5	7.5	8.5	
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	20	20	15	15	15	15	
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.6	1.6	1.6	2.0	2.2	2.5	2.5	

●D4-1、D4-2 4分配部

項 目	性 能								備 考
周波数帯域 (MHz)	10~76	76 ~222	222 ~470	470 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224	
分配損失 (dB以下)	8.5	8.5	8.5	8.5	10.0	12.0	13.0	14.5	
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	18	18	15	15	15	15	
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.6	1.6	2.0	2.5	2.5	2.5	

●C1-1 1分岐部

項 目	性 能								備 考
周波数帯域 (MHz)	10~76	76 ~222	222 ~470	470 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224	
挿入損失 (dB以下)	1.8	1.5	2.0	2.0	3.0	4.5	5.0	6.0	
結合損失 (dB以下)	12	12	12	12.5	13	15	17	18	
逆結合損失 (dB以上)	18	20	20	20	18	15	15	15	
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.6	1.6	1.8	2.0	2.5	2.5	2.5	

項 目	性 能		備 考
漏洩電界強度 (dBμV/m以下)	34		3m法による
インピーダンス (Ω)	75		C15型F型
使用温度範囲 (℃)	-10~40		本体周囲温度
寸法 (mm)	43.7 (H) × 482.6 (W) × 300 (D)		突起物含まず
質量 (kg)	約3.0		

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 図 	APPROVED 承 認 	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION HEINF08E 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2183450D10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					